



CONTENITORI SERIE OCTO

OCTO SERIES HOUSINGS

I filtri della serie OCTO sono progettati per soddisfare le necessità della clientela più esigente e per gli impieghi in cui sono richiesti alti standard di resistenza meccanica e di durata. I contenitori da 3/4" e da 1" possono ospitare cartucce standard da 9 3/4" e da 20", mentre i contenitori da 1 1/4"-1 1/2"-2" utilizzano speciali cartucce da 10" e 20" in grado di garantire portate maggiori. I contenitori serie OCTO vengono forniti in due versioni: con Vaso in SAN oppure con vaso in poliammide.

The OCTO series filters have been designed to meet the requirements of most demanding customers, especially where high standard of mechanic resistance and long life are required. The 3/4" and 1" housings can fit standard 9 3/4" and 20" cartridges, while 1 1/4"-1 1/2"-2" housings usually fit special 10" and 20" cartridges, which allow higher flow rate.

Two version of OCTO series housings are available: with transparent SAN bowl or with transparent polyamide bowl.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TESTA: Ottone OT58

GHIERA: Ottone OT58.

VASO: San trasparente o poliammide.

OR: nbr.

VALVOLA Sfiato: Ottone.

PRESSIONE di Lavoro: 10 bar max.

PRESSIONE di Scoppio: 35 bar.

TEMPERATURA MAX: 60° C.

TEST di Invecchiamento: 200.000 cicli 0-10 bar.



TECHNICAL DATA:

HEAD: OT58 brass.

RING NUT: OT58 brass.

BOWL: Transparent SAN or polyamide.

O-Ring: nbr.

RELIEF Valve: Brass.

WORKING Pressure: 10 bar max.

BURST Pressure: 35 bar.

MAX Temperature: 60° C.

CYCLIC Test: 200.000 cycles at 0-10 bar.

Codice Code	Modello Models	Attacchi Connections	Lunghezza cartuccia Cartridge	Dimensioni Dimensions		Portata Flow-rate Lt/H	Pz. per Conf Packing	Kg per Conf. Weight
				L	H			
6090410	OTS 609	3/4"	9 3/4"	135	320	2500	6	16,0
6200410	OTS 620	3/4"	20"	135	565	3500	6	20,0
6090510	OTS 609	1"	9 3/4"	135	320	3900	6	16,0
6200510	OTS 620	1"	20"	135	565	5000	6	20,0
6100610	OTS 610	1 1/4"	*10"	150	335	6200	6	19,0
6200610	OTS 620	1 1/4"	*20"	150	580	8000	6	22,0
6100710	OTS 610	1 1/2"	*10"	150	335	10000	6	19,0
6200710	OTS 620	1 1/2"	*20"	150	580	12500	6	22,0
6100810	OTS 610	2"	*10"	162	363	13000	6	25,0
6200810	OTS 620	2"	*20"	162	595	16000	6	27,0

* per cartucce FTO e BX